



elna eXtend overlock / coverlock

MODEL	264	664	664PRO	864air	845	easycover
TECHNICKÉ FUNKCE						
Typ	overlock	overlock	overlock	overlock	overlock/coverlock	coverlock
Programy	3/4 nitný	3/4 nitný	2/3/4 nitný	2/3/4 nitný	2/3/4/5 nitný	2/3/4 nitný
Počet jehel	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2/3	1/2/3
Počet kolíků na nitě		4	4	4	5	4
Naklápění jehel	x	x	ANO	x	x	x
Zabudovaný 2-nitný konvertor	x	x	ANO	ANO	ANO	ANO
Typ osvětlení	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Pomocný panel s programy	x	x	ANO	x	ANO	x
Korýtko na odpad	Ize dokoupit	Ize dokoupit	ANO	ANO	ANO	x
Nastavitelná délka stehu	1-4mm	1-5mm	1-5mm	1-5mm	0,5-5mm	1-4mm
Nastavitelná šířka ořezu	3,1-7,3mm	3-7mm	3-7mm	3,3-7,5mm	7mm overlock	x
Nastavitelné diferenciální podávání	0,5-2,25	0,5-2,25	0,5-2,25	0,5-2	0,5-2	0,5-2,25
Navlékání spodního/horního kličkaře	manuální	manuální	manuální	vzduchové	manuální	manuální
Výška zdvihu patky	5mm	5,5mm	5,5mm	5,5mm	5,5mm	5mm
Vypínatelný nůž	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO
Zabudovaný navlékač do jehly	x	x	ANO	ANO	x	x
Podávací zoubky	4-řadé	4-řadé	4-řadé	8-řadé	5-řadé	5-řadé
Systém jehel	705H	705H	705H	705H	ELx705	ELx705
Max. rychlost šití	1300 s/m	1300 s/m	1300 s/m	1300 s/m	1300 s/m	1000 s/m
ŠÍČÍ FUNKCE - COVERLOCK						
Krycí steh					vrchní/spodní	spodní
Max. šířka stehu					5mm	6mm
Nastavitelná šířka krycího stehu					2,5 a 5mm	3 a 6mm